

SEAS - HOCHTÖNER

NO FERRO 650

Art.Nr. 1346739



seas

NO
FERROFLUID

Impedanz	6 Ohm
Belastbarkeit (Dauer)	60/150 Watt
Resonanzfrequenz (fs)	650 Hz
Gleichstromwiderstand(Re)	4,8 Ohm
Kennschalldruck	92 dB (1W; 1m)
Kraftfaktor (F/I)	4,5 N/A
Schwingspuleninduktivität	0,05 mH
Effektive Membranfläche	7,6 qcm
Bewegte Masse incl. Luftlast	0,29 g
Äquivalentvolumen (Vas)	•
Aufhängungsnachgiebigkeit	•
Elektrische Güte (Qes)	•
Mechanische Güte (Qms)	•
Freiluftgesamtgüte (Qts)	•
Frequenzbereich	1600- 24000 Hz
Luftspalthöhe	2,0 mm
Schwingspule (D; Länge)	26 / 1,5 mm

Technische Daten

• Der NoFerro650 ist ein ferrofluidfreier Hochtöner für Lautsprecher-Enthusiasten, die die kompromißlose Qualität eines 900-er zu schätzen wissen, aber eine Stufe tiefer im Frequenzgang kommen möchten. Hierfür wurde eigens ein weiterer Magnet integriert, der erstens das Magnetfeld verstärkt und zweitens ein ultrastabiles Zusatzvolumen bildet. Der Abschluß bildet dementsprechend eine

2 mm starke Aluminiumplatte.

Klanglich eine Offenbarung, bei der Schnelligkeit, Transparenz und Authentizität eine Einheit bilden.

lineare Auslenkung

 $\pm 0,25$
mm